



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM SPEZIAL-FIXATIV

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

KEIM Spezial-Fixativ est un diluant et une impression à base de silicate de potassium liquide pur et d'une faible quantité d'additifs organiques destiné aux peintures au silicate KEIM selon la norme NFT 36005 Famille I Catégorie 1b1

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

KEIM Spezial-Fixativ sert de diluant pour les systèmes de peinture KEIM suivants :

- Système KEIM Granital
- Système KEIM Quarzil
- Système KEIM Ecosil-ME
- Système KEIM Mycal-Top

KEIM Spezial-Fixativ permet d'homogénéiser et de réduire l'absorption de supports minéraux très poreux.

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- Certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.
- hautement perspirant
- résistant aux solvants
- résistant aux fumées industrielles
- hautement résistant aux intempéries
- absolument résistant aux UV
- anti-fongique et anti-moisissure, car il est naturellement alcalin
- Réaction au feu : incombustible
- faible odeur

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Part organique: ≤ 5 %
- pH: environ 11

### TEINTES:

laiteux

## 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être solide, stable, sec, propre et exempt de poussière et de graisse.

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être ≥ 5 °C.

### CONSOMMATION:

environ 0,15 l/m<sup>2</sup> comme couche de fond.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

## FICHE TECHNIQUE – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

### PRÉPARATION:

Pour l'impression de supports très absorbants : Appliquer KEIM Spezial-Fixativ non dilué à la brosse.

Pour diluer les systèmes KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME et KEIM. Mycal-Top : Voir la fiche technique correspondante .

### TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

### NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

## 5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
20	L	24	bidon
5	L	96	bidon

## 6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil Garder les récipients hermétiquement fermés hors gel au frais

## 7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 06 02 99

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/h): 30 g/l.


Ce produit contient : 0 - 1 g/l de COV.

## 9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

### 10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.