



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM ALGICID-PLUS

## 1. POPIS PRODUKTU

---

Dezinfekční a ochranný prostředek proti řasám a plísním. Připravený k použití.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

KEIM Algicid-Plus lze použít k ošetření stavebních materiálů napadených řasami, plísněmi a lišejníky, zejména povrchů z přírodního kamene, které jsou citlivé na chemikálie.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- připravený k použití
- algicidní účinek
- fungicidní účinek
- bez chlóru

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Hodnota pH: 6

### FARBŤÖNE:

transparentní

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být  $\geq 5$  °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

### SPOTŘEBA:

cca 0,25 l/m<sup>2</sup>

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

### ZPRACOVÁNÍ:

Příprava:

Řasy, plísně a lišejníky se odstraňují mokřým otryskáním podle platných předpisů. Pokud je to technicky možné, doporučuje se čištění tlakovou horkou vodou.

Aplikace:

Po oschnutí povrchu se takto připravené plochy pomocí štětky nebo zaplavením (nestříkat!) rovnoměrně pokryjí neředěným KEIM Algicid-Plus. Obvykle stačí jedno ošetření. Přemývání není nutné. Po minimálně 24 hodinách působení lze vyčištěný povrch přelakovat nátěrovými systémy KEIM.

### DOBA SUŠENÍ:

přepřipracovat lze nejdříve po 24 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí příslušně prodlouží.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM ALGICID-PLUS

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

## 5. DORUČOVACÍ FORMULÁŘ

obsah nádoby	měrná jednotka	číslo na paletě	typ kontejneru
20	l	24	kanystr
5	l	96	kanystr

## 6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

## 7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 16 10 01 \*

## 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem.

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesyntetickými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

## 9. CERTIFIKÁTY A SCHVALOVACÍ PEČETI



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezabavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.



**KEIMFARBEN S.R.O.**

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229  
www.keim.com / barvy@keim.cz