



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM BLOCK-PRIMER

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

KEIM Block-Primer est une impression blanche en phase aqueuse, avec un très bon effet isolant.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

KEIM Block-Primer sert de couche de fond en intérieur pour les supports difficiles, ayant tendance à se tacher ou à exsuder. De préférence, KEIM Block-Primer est utilisé pour isoler par exemple les traces d'eau, les résidus d'huile, de goudron, de suie, les taches de fumée, les taches de crayon de couleur, etc. et pour les empêcher de transparaitre.

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- aqueux
- effet isolant fiable
- pigmenté, très bonne opacité
- faible odeur

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,3 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Extrait sec: environ 55 %

### TEINTES:

blanc

## 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être solide, stable, sec, propre et exempt de poussière et de graisse.

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température de l'air et du support pendant l'application et le séchage doit être comprise entre  $\geq 8$  °C et  $\leq 30$  °C.

### CONSOMMATION:

environ 0,15 l/m<sup>2</sup> pour une application en une couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

### PRÉPARATION:

Avec KEIM Block-Primer, les surfaces intérieures présentant des taches problématiques et des zones de ressuage sont traitées. Appliquer idéalement sur des panneaux complets afin d'obtenir un résultat homogène. L'impression en une couche est généralement suffisante. En cas de taches importantes, il est recommandé d'appliquer deux à trois couches. Un temps de séchage d'au moins 12 heures est nécessaire entre chaque couche. Avant d'appliquer la couche de finition avec une peinture d'intérieur KEIM, il est nécessaire d'attendre un séchage complet de 24 heures. L'application doit être effectuée par pan.

### NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

## FICHE TECHNIQUE – KEIM BLOCK-PRIMER

### 5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
12,5	L	24	seau
2,5	L	90	boîte

### 6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	Garder les récipients hermétiquement fermés au frais au sec hors gel

### 7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

### 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/g): 30 g/l.

Ce produit contient : 0 - 4 g/l de COV.

CODE GIS:

### 9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES


Ne pas utiliser sur des peintures à la colle. Ne pas mélanger avec d'autres peintures ou pâtes à teinter. Toute dilution avec de l'eau détériore les propriétés isolantes.

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

### 10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ

---



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.