



SCHEDA TECNICA

KEIM MYCAL®-XO

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Agente acquoso ossidante pronto all'uso per la disinfezione di superfici murali interne affette da muffa. KEIM Mycal-XO Non contiene cloro; il componente attivo di perossido di idrogeno reagisce durante l'applicazione per formare acqua e ossigeno.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Mycal-XO è usato come disinfettante per superfici di pareti interne contaminate con infestazioni di muffa. E' raccomandato il rivestimento con KEIM Mycal-Top.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- soluzione al 5% ca., pronta all'uso
- acquoso
- altamente traspirante
- senza l'aggiunta di solventi
- esente da cloro
- a odore neutro

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - Densità: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Valore pH: | circa 2 |
| - Principio attivo: | Perossido di idrogeno |
| - Contenuto di principi attivi: | 5 % |

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

LAVORAZIONE

KEIM Mycal-XO Non applicare senza occhiali protettivi e guanti di gomma. Se c'è il rischio di diffusione di spore nell'aria, indossare una maschera respiratoria supplementare. Prima trattare le contaminazioni o i rivestimenti con Mycal-Fix per legare le spore e poi rimuoverle ad umido. Lasciare asciugare il substrato. KEIM Non diluire mai a Mycal-XO. Applicare con un pennello sul substrato precedentemente pulito (lo strato infestato deve essere rimosso prima). Lasciare agire per almeno 60 minuti. Ripetere l'applicazione se necessario o prolungare il tempo d'azione. Se necessario, sciacquare le superfici con un'altra applicazione. Non risciacquare con acqua.

Nota: un intervento di risanamento sostenibile della muffa comporta sempre l'eliminazione della causa e la riparazione del danno. Le superfici o i componenti infestati devono essere rimossi (sostituiti) prima della disinfezione e poi sostituiti. Se la situazione fisico-strutturale rimane sfavorevole, non si può escludere una nuova infestazione di microrganismi. In generale, si devono osservare le raccomandazioni per l'azione nelle "Linee guida per la prevenzione, l'individuazione e il risanamento delle infestazioni da muffa negli edifici" dell'Agenzia Federale per l'Ambiente.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Riverniciabile non prima di 12 ore (a 23 °C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

Nach der Einwirkzeit den behandelten Raum gut lüften.

CONSUMO

circa 0,3 l/m² per un mano.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto del recipiente	Unità di misura	Quantità sulla palette	Specia di recipiente
2,5	l	72	tanica
1	l	200	bottiglia

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

