



SCHEDA TECNICA

KEIM GRUNDIERWEISS

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Grundierweiss è una pittura di fondo a base di silicati per uso interno. KEIM Grundierweiss è Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Grundierweiss è usato come pittura di fondo in combinazione con KEIM Biosil bianco e KEIM Ecosil-ME. Quando si usa KEIM Ecosil-ME su vecchi strati organici, usare KEIM Grundierweiss come prima mano. Quando si applicano mani bianche con KEIM Biosil o KEIM Ecosil-ME su cartongesso, è generalmente preferibile usare KEIM Grundierweiss come prima mano. Per le mani colorate di Ecosil-ME su cartongesso e substrati con riempitivo di macchie di gesso, una prima mano non diluita di KEIM Grundierweiss è assolutamente necessaria. Non applicare KEIM Grundierweiss su intonaci di gesso puro (P IV a,b e P Va).

Non adatto per:
supporti in legno; finiture; supporti con efflorescenza di sale

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- equilibrante
- impeccabilità ecologica
- livellante per supporti
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Densità: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³
- Valore pH: circa 10,4

CLASSIFICAZIONE

- Spessore dello strato d'aria
equivalente alla diffusione (valore
sd): < 0,03 m

TONALITÀ DI COLORE:

bianco

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere portante, solido, asciutto, pulito e privo di polvere o grasso.
I substrati altamente assorbenti o di levigatura devono essere trattati con Soliprim KEIM.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di ≥ 5 °C.

SCHEDA TECNICA – KEIM GRUNDIERWEISS

LAVORAZIONE

KEIM Grundierweiss si applica preferibilmente non diluito con un rullo o un pennello.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Riverniciabile non prima di 6 ore (a 23°C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

CONSUMO

circa 0,2 l/m² per un mano.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

| Contenuto del recipiente | Unità di misura | Quantità sulla paletta | Specia di recipiente |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 15 | l | 24 | secchio |
| 5 | l | 70 | secchio |

6. STOCCAGGIO

| Periodo massimo di stoccaggio | Condizioni di stoccaggio |
|-------------------------------|--|
| 12 mesi | al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta |

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

