



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM REVERFIX

1. TERMÉKLEÍRÁS

A KEIM Reverfix egy utólag eltávolítható fixáló- és hígítóanyag a KEIM Reversil-rendszerhez.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Reverfix segítségével az erősen nedvszívó vagy a gipsztartalmú alapfelületek alapozhatók a KEIM Reversil-rendszerrel való festések előtt, és így csökkenthető a nedvszívó képességük. A krétásodó alapfelületeket KEIM Reverfix alapozóval szilárdíthatjuk. Lazúrbevonatokhoz vagy lazúrozó falfestményekhez a KEIM Reversil a KEIM Reverfix anyaggal a kívánt lazúrhatás elérése érdekében hígítható. A KEIM Reverfix, mint a KEIM Reversil vízzel utólag eltávolítható anélkül, hogy károsítaná vagy megrongálná az alapfelületet.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- reverzibilis
- törlés mentes
- szilárdító
- kiváló páraáteresztő

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-érték: kb. 8

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, tisztának, illetve zsír- és pormentesnek kell lennie.

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie.

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,2 L/m² egyrétegű bevonatként.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

Alapozásként az erősen nedvszívó, gipsztartalmú vagy krétásodó alapfelületekre hígítatlanul ecsettel vagy kefével hordjuk fel.

Utólagos eltávolítás: Vízzel alaposan előnedvesíteni és végül 10 perc hatóidő után, tiszta vízzel és kefével lemosni.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklapos mennyiség	csomagolás típusa
20	L	24	kanna
5	L	96	kanna

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
6 hónap	hűvös fagymentes az edényt szorosan zárva kell tartani hőtől és közvetlen napfénytől védve

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 08 01 12

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/h): 30 g/l.

Ez a termék: 0 - 1 g/l VOC tartalmaz.

GIS-KÓD: BSW 10

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körülményekkel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.



KEIMFARBÉN GES.M.B.H ; Magyarországi telephely
1037 Budapest / Bojtár u. 55-57. / tel.: +36 20 937 6476
www.keim.com / iroda@keimfarben.hu