



TEKNISKT DATABLAD

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVNING

Solsilikatbaserat förtunnings- och grundningsmedel för KEIM Design-Lasyr

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Design-Fixativ används till förbehandling av starkt absorberande underlag och som förtunningsmedel för högtransparent KEIM Design-Lasyr.

Genom lasyrmålning två till tre gånger med KEIM Design-Lasyr och KEIM Design-Fixativ går det att skapa högtransparenta lasyrer, särskilt med monokroma färgtoner. Genom att bara använda samma kulör med olika förtunningsgrad går det att skapa mycket dekorativa effekter.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- helt ljusbeständig
- mycket väderbeständig
- beständig mot miljöpåverkan

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

KULÖRER:

mjölkaktig

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning från ≥ 5 °C till ≤ 30 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

FÖRBRUKNING:

ca. 0,05 L/m² för färdigblandning av KEIM Design-Lasyr och KEIM Design-Fixativ

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Design-Fixativ rekommenderas särskilt som förtunning för högtransparenta lasyrer och för lasyrer med monokroma färgtoner. Lasyrblandningen ska röras om och blandas ordentligt före och under arbetet. Vatten och annat material får inte tillsättas. Lasyrblandningen appliceras korsvis med en lämplig lasyrborste (t.ex. den ovala KEIM-lasyrborsten). När lasyren appliceras är det viktigt att arbeta snabbt och undvika synliga skarvar.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM DESIGN-FIXATIV

OBS: Systemkomponenterna i Design-Lasyr-systemet, KEIM Design-Lasyr, Design-Base och Design-Fixativ kan blandas med varandra med valfritt blandningsförhållande. KEIM Design-Base ger en vacker transparens med idealisk appliceringskonsistens och skiktjocklek. KEIM Design-Fixativ ger mycket transparenta, färgstarka lasyrer med tunn skiktjocklek.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad. skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 99

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/h): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.