



TEKNISK DATABLAD

KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Lignosil-Verano-DLL anvendes til justering af transparensen i den silikatiske grålasering KEIM Lignosil-Verano og forbedrer træudseendet på Classic-farverne. KEIM Lignosil-Verano-DL er tildelt Cradle to Cradle Certified® på sølvniveau og C2C Certified Material Health Certificate™ på guldniveau.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Silikatisk grålasering til dekorerung af ikke-målfaste og begrænset målfaste bygningskomponenter af træ udendørs med ru saveoverflade.

3. PRODUKTEGENSKABER

- hurtigtørrende
- mat, naturligt udseende
- ikke filmdannende
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- diffusionsåben
- uden tilsætning af biocider

MATERIALEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-værdi: ca. 11

FARVETONER:

farveløs

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

ANVENDELSESBETINGELSER:

Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBRUG:

ca. 0,15 L/m² for en enkelt overstrygning.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:

Følg TD KEIM Lignosil-Verano. KEIM Lignosil-Verano Classic-farver/ Metallic-farver fortyndes till den ønskede transparens med KEIM Lignosil-Verano-DL.

Bemærk: Farvevirkningen af Lignosil-Verano er afhængig af træsort, arten af underlagets beskaffenhed samt påføringsmåden og kan kun findes ved af anlægge prøveområder. Ved anvendelse af vandbaserede produkter på træ kan der forekomme misfarvninger pga. træets indholdsstoffer.

TEKNISK DATABLAD – KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

TØRRETID:

Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende. Bitte das TM KEIM Lignosil-Verano beachten.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
5	L	96	dunk

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beskyttet mod varme og direkte sol beholderen skal holdes tæt tillukket frostfrit køligt

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/d): 130 g/l.

Dette produkt indeholder: 0 - 5 g/l VOC.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.