



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL[®]-VERANO-DL

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Lignosil-Verano-DL wordt gebruikt om de transparantie van het silicaatvergrijzde lasur aan te passen KEIM Lignosil-Verano en verhoogt de zichtbaarheid van het hout voor de klassieke tinten.

2. TOEPASSINGSGBIED

Silicaat vergrijzend glazuur in het KEIM Lignosil systeem voor het ontwerpen van niet-dimensionaal stabiele en beperkt dimensionaal stabiele houten onderdelen in buitenruimten, met fijn gezaagd, ruw gezaagd of microgezaagd/gestructureerd oppervlak.

Interieur toepassing mogelijk. Opmerking: KEIM Lignosil-Verano-DL is geen waterbescherming volgens DIN EN 927-2.

Niet geschikt voor:

mechanisch belaste oppervlakten; horizontale/hellende verweerde oppervlakken zoals bijv: Terras- en balkonvloer, leuning trappen/balkon

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- snel drogend
- matte, natuurlijke uitstraling
- niet filmvormend
- Cradle to Cradle Certified[®]-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- dampopen
- zonder toevoeging van biociden

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-waarde: ca. 11

KLEUREN:

kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

Omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur ≥ 5 °C tijdens applicatie en droging. Niet gebruiken in direct zonlicht of op oppervlakken die zijn opgewarmd door de zon. Oppervlakken tijdens en na verwerking beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,15 L/m² één laag verf.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

Let op de TM KEIM Lignosil-Verano. KEIM Verdun Lignosil-Verano Classic kleuren / metallic kleuren met KEIM Lignosil-Verano-DL tot de gewenste transparantie. Let op: Het kleureffect van Lignosil-Verano is afhankelijk van de houtsoort, de aard van de ondergrond en het soort toepassing en kan alleen worden bepaald door het maken van proefvlakken. Bij gebruik van watergedragen producten op hout kan verkleuring optreden door houtbestanddelen.

DROOGTIJD:

Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd. Let op de TM KEIM Lignosil-Verano.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
5	L	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	beschermd tegen warmte en direct zonlicht houd de verpakking goed gesloten vorstvrij koel

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 130 g/l. Dit product bevat: 0 - 5 g/l VOC.

GIS-CODE: BSW 40

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.