



KEIM Stucasol

## YDEEVNEDEKLARATION

Ydeevnedeklarationens nummer og varetypens unikke identifikationskode  
**03 0013**

Tilsigtet anvendelse  
**Puds med organiske bindemidler til anvendelse som udvendig og indvendig puds  
til vægge, lofter, piller og skillevægge**

Fabrikant  
**Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf**

System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen  
**System 3**

Harmoniseret standard  
**EN 15824:2009**

Notificeret organ  
**MPA Braunschweig (0761-CPD)**  
har udført en typekontrol af produktet med hensyn til brandklassen i overensstemmelse med System 3.

### Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Vanddamp-gennemtrængelighed	V1
Vandabsorption	W3
Vedhæftningsstyrke	≥ 0,3 MPa
Bestandighed (Frostbestandighed)	Gennemtrængelighedsraten iht. EN 1062-3 er ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> .h.0,5)
Varmeledningsevne	NPD
Brandklasse	A2-s1,d0
Farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Peter Jaser, leder af kvalitetssikring og farvemetrik

Diedorf, 25.08.2015

e.b. Peter Jaser

Bilag  
Sikkerhedsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf  
Tel. +49 (0)821 4802-0  
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau  
Tel. +49(0) 35456 676-0  
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de  
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München  
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00  
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg  
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03  
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH  
Registergericht Augsburg HRB 27263  
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert