



FICHA TÉCNICA

KEIM PUTZGRUND

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Putzgrund es una pintura mineral de fondo con superficie áspera y buena capacidad de cubrición y de relleno.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Putzgrund es adecuada para interior y exterior.

KEIM Putzgrund se emplea como fondo para KEIM Brillantputz sobre enfoscados antiguos y nuevos de las categorías PII y PIII así como sobre yeso y cartón-yeso en interior.

KEIM Putzgrund reduce la absorción del soporte y aumenta el tiempo abierto de KEIM Brillantputz. La superficie áspera permite una óptima aplicación de KEIM Brillantputz también en soportes muy lisos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

– Densidad: aprox. 1,4 - 1,6 g/cm³

CLASIFICACIÓN:

– Espesor de la capa de aire
equivalente a la difusión (valor sd): < 0,02 m

TONOS DE COLOR:

blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

Las superficies muy arenosas o con diferencias de absorción deben recibir una imprimación con KEIM Spezial-Fixativ. Observar la Ficha Técnica de la imprimación respecto a la aplicación y dilución. ¡Dejar secar los enfoscados nuevos durante al menos 14 días!

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

CONSUMO:

aprox. 0,3 kg/m²

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

KEIM Putzgrund se diluye en caso necesario sólo con máx. 10 % de Spezial-Fixativ. Aplicar en capa homogénea, a cepillo o a rodillo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

FICHA TÉCNICA – KEIM PUTZGRUND

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
25	kg	24	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/h): 30 g/l.
Este productor contiene: 0 - 1 g/l de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es