



KEIM Universalputz-Fein

## PRESTANDEDEKLARATION

Prestandadeklarations nummer och produkttypens unika identifikationskod  
**01 0001.1**

Avsedd användning  
**Putsbruk för användning som utomhus- och inomhusputs för väggar,  
innertak, pelare och skiljeväggar**

Tillverkare  
**KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda  
**System 4**

Harmoniserad standard  
**EN 998-1:2016**

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Vattenabsorption	W <sub>c</sub> 2
Änggenomsläpplighet	$\mu \leq 10$
Adhensionsstabilitet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (vid brottbild A, B eller C)
Värmeledningsförmåga (tabellvärden)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ för P= 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ för P= 90 %
Hållbarhet	NPD
Farliga substanser	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av

Peter Jaser, chef kvalitetsssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2020-01-31

  
e.U. Peter Jaser

Bilaga  
Säkerhetsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf  
Tel. +49 (0)821 4802-0  
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau  
Tel. +49(0) 35456 676-0  
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de  
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München  
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00  
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg  
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03  
BIC AUGSDE33

Registergericht Augsburg HRB 27263  
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert