



KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP

YDEEVNEDEKLARATION

Nummer ydeevnedeklaration og varetypens unikke identifikationskode
01 0010.1

Tilsløgt anvendelse
Pudsmørtel til anvendelse som udvendig og indvendig puds til vægge, lofter, piller og skillevæge

Fabrikant
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen
System 4

Harmoniseret standard
EN 998-1:2016

Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	A1
Vandabsorption	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h
Vandindtrængning efter test af vandabsorption:	$\leq 5 \text{ mm}$
Vanddampgennemtrængelighed	$\mu \leq 15$
Klæbestyrke	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ved brudmønster A, B eller C
Varmeledningsevne (tabelværdi)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ for P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ for P= 90 %
Bestandighed	NPD
Farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Peter Jaser, leder af kvalitetssikring og farvemetrik

Diedorf, 31.01.2020

e.b. Peter Jaser

Bilag Sikkerhedsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert