



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM MARANO®-PRO

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Marano-Pro is een allround spachtelmasse geschikt voor alle gangbare binnenondergronden, zowel in nieuwbouw als bij renovatie. KEIM Marano-Pro is gebruiksklaar en voornamelijk bedoeld voor handmatige toepassing. Indien nodig kan Marano-Pro ook automatisch worden verwerkt.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Marano-Pro is ideaal voor het volledig vullen van wand- en plafondoppervlakken. KEIM Marano-Pro kan gebruikt worden op minerale, organische en gemengde ondergronden. KEIM Marano-Pro zorgt voor een fijn uiterlijk van het oppervlak met een zeer hoge witheidsgraad en een goede stabiliteit van het oppervlak.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- universeel toepasbaar
- om een deel en een volledig oppervlak te verwerken
- tot 0 te verwerken
- zeer goed schuurbaar
- hoge vulkracht
- zeer hoge witgraad
- fijne oppervlaktestructuur
- mineraal
- geurarm

TECHNISCHE KENMERKEN:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Dichtheid: | ca. 1,7 - 1,8 g/cm ³ |
| - Organisch aandeel: | < 5 % |
| - pH-waarde: | ca. 9 |
| - Grootste korrel: | 0,15 mm |
| - Maximale laagdikte: | 4 mm |

KLEUREN:

wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Ondergronden moeten droog, schoon en vrij zijn van oliën, vetten, stof en andere oppervlakteverontreinigingen. Beton- en gipsondergronden moeten volledig droog en uitgehard zijn. Bij betonnen ondergronden mag een maximale restvochtigheid van 3% niet worden overschreden.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VERBRUIK:

ca. 1,75 kg/m² bij een laagdikte van 1 mm.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

De spachtel is klaar voor gebruik. Met een spaan dun aanbrengen, een maximale laagdikte van 4 mm mag niet worden overschreden. Diepere gebieden moeten worden voorgezet. Het droge oppervlak kan worden geschuurd met fijn schuurpapier (minimaal korrel 120). In het geval van een spuittoepassing moet geschikte apparatuur worden gebruikt, zoals krachtige airless zuigerpompen (bijv. Graco Mark 7 en hoger) (mondstuk ≥ 545 , zonder filter) of wormpomptechnologie.

OPNIEUW BEWERKEN:

Let op: Na het schuren en grondig afstoffen van het spachteloppervlak is een grondering met KEIM Soliprim aan te bevelen. De spachtel moet worden overschilderd met een geschikte binnenmuurverf, bijv. KEIM Innostar, KEIM Innopro of KEIM Innotop.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 9 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
18	kg	33	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij houd de verpakking goed gesloten

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 02 99

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

GIS-CODE: BSW 20

9. ALGEMENE INFORMATIE

Spatten op omliggende oppervlakken moeten onmiddellijk met water worden verwijderd.
Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.