

KEIM Romanit-KSP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Numero della dicharazione di prestazione e codice di identificazione unico del prodotto-tipo 01 0033

Usi previsti

Malta per intonaco per utilizzo interno per pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie

Fabbricante

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Sistemi di VVCP

Sistema 3 (Reazione al fuoco)
Sistema 4 (altre caratteristiche essenziali)

Norma armonizzata EN 998-1:2016

L'organismo notificato

Technische Universität München, Holzforschung München (0797)

ha effettuato la prova del prodotto-tipo con riferimento al comportamento al fuoco ai sensi del Sistema 3.

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	W _c 0
Permeabilità vapore acqueo	µ ≤ 15
Resistenza adesione	≥ 0,08 N/mm ²
	(con aspetto della frattura A, B o C)
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.82 \text{ W/(mK) per P= 50 }\%$
(Valori da tabella)	$\lambda_{10,dry,mot} \le 0.89 \text{ W/(mK) per P= 90 }\%$
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Peter Jaser, Responsabile qualità e colorimetria:

Diedorf, 03.12.2019

(in rappresentanza)Peter Jaser

www.keimfarben.de info@keimfarben.de