



KEIM Mycal-Por

YDEEVNEDEKLARATION

Nummer ydeevnedeklaration og varetypens unikke identifikationskode
01 0003.1

Tilsligtet anvendelse
Pudsmørtel til anvendelse som udvendig og indvendig puds til vægge, lofter, piller og skillevæge

Fabrikant
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen
System 4

Harmoniseret standard
EN 998-1:2016

Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	A1
Vandabsorption	$W_c 0$
Vanddampgennemtrængelighed	$\mu \leq 25$
Klæbestyrke	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (ved brudmønster A, B eller C)
Varmeledningsevne (tabelværdier)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ for P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ for P= 90 %
Bestandighed	NPD
Farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Peter Jaser, leder af kvalitetssikring og farvemetrik

Diedorf, 31.01.2020


e.b. Peter Jaser

Bilag
Sikkerhedsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert