



SCHEDA TECNICA

KEIM MYCAL[®]-XO

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Agente acquoso ossidante pronto all'uso per la disinfezione di superfici murali interne affette da muffa. KEIM Mycal-XO Non contiene cloro; il componente attivo di perossido di idrogeno reagisce durante l'applicazione per formare acqua e ossigeno.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Mycal-XO è usato come disinfettante per superfici di pareti interne contaminate con infestazioni di muffa. E' raccomandato il rivestimento con KEIM Mycal-Top.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- soluzione al 5% ca., pronta all'uso
- materiale a base acqua
- altamente traspirante
- senza solventi
- esente da cloro
- a odore neutro

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - Densità: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Valore pH: | circa 2 |
| - Principio attivo: | Perossido di idrogeno |
| - Contenuto di principi attivi: | 5 % |

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di ≥ 5 °C.

CONSUMO:

circa 0,1 L/m² per una mano.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:

KEIM Mycal-XO Non applicare senza occhiali protettivi e guanti di gomma. Se c'è il rischio di diffusione di spore nell'aria, indossare una maschera respiratoria supplementare. Prima trattare le contaminazioni o i rivestimenti con Mycal-Fix per legare le spore e poi rimuoverle ad umido. Lasciare asciugare il substrato. KEIM Non diluire mai a Mycal-XO. Applicare con un pennello sul substrato precedentemente pulito (lo strato infestato deve essere rimosso prima). Lasciare agire per almeno 60 minuti. Ripetere l'applicazione se necessario o prolungare il tempo d'azione. Se necessario, sciacquare le superfici con un'altra applicazione. Non risciacquare con acqua.

Nota: un intervento di risanamento sostenibile della muffa comporta sempre l'eliminazione della causa e la riparazione del danno. Le superfici o i componenti infestati devono essere rimossi (sostituiti) prima della disinfezione e poi sostituiti. Se la situazione fisico-strutturale rimane sfavorevole, non si può escludere una nuova infestazione di microrganismi. In generale, si

SCHEDA TECNICA – KEIM MYCAL®-XO

devono osservare le raccomandazioni per l'azione nelle "Linee guida per la prevenzione, l'individuazione e il risanamento delle infestazioni da muffa negli edifici" dell'Agenzia Federale per l'Ambiente.

TEMPO DI ASCIUGATURA:

Ridipingibile non prima di 12 ore (a 23°C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

Dopo il tempo di esposizione, ventilare bene la stanza trattata.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
2,5	L	72	tanica
1	L	200	bottiglia

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 16 10 01 *

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto .


Questo prodotto contiene: - g/l COV.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.