



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM ALKACLEAN

1. PRODUCTBESCHRIJVING

Vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel voor gevels. Gebruiksklare formulering. Ideaal als voorbereidende reiniging voor het overschilderen met KEIM Twinstar.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Alkaclean wordt gebruikt om gevels te reinigen.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- gebruiksklaar
- alkalisch
- korte blootstellingstijd aan geveloppervlakken

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-waarde: ca. 14

KLEUREN:

transparant kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERBRUIK:

ca. 0,2 - 0,25 L/m² Verbruik afhankelijk van de mate van vervuiling en de aard van de ondergrond.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van glatte oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

KEIM Alkaclean is klaar voor gebruik en wordt met een borstel op het te reinigen oppervlak aangebracht. Na een inwerktijd van 2 tot 4 minuten moeten de oppervlakken grondig worden gereinigd met water.

Algemene informatie afvoer van afvalwater op gevelvlakken:

Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet altijd de situatie worden verduidelijkt met de lokale autoriteiten. Afvalwater (mengsel van opgelost vuil en alkalisch waswater) kan in de meeste gemeenten na scheiding van eventuele vaste stoffen direct op het riool worden geloosd (via grindbed, bezinking, etc.) Plaatselijke voorschriften moeten worden nageleefd en een lozingsvergunning moet hiervoor worden verkregen. Een rapport over de biologische afbreekbaarheid en een ecotoxicologisch rapport van het product KEIM Alkaclean is beschikbaar en kan worden aangevraagd.

Opvang van reinigingswater:

Ga als volgt te werk om een vuilwater opvangbak te creëren:

Breng acrylaatkit aan op de muur, plaats een geschikt zeildoek en schroef dit met een daklat aan de muur, trek het zeildoek op de steiger en bevestig het. Kruisstukken in de opvangbak plaatsen, een bezinkbak vormen en in de vuilwaterpomp hangen. Plaats indien nodig een vuilwateropslagtank.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 24 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM ALKACLEAN

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
20	L	24	jerrycan
5	L	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 17*

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product . Dit product bevat: - g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.