



TEKNISKT DATABLAD

KEIM GEL-PRIMER

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Gel-Primer är en specialiserad, silikatmodifierad polymergrundfärg med Pro-GEL-Teknologi för inomhusbruk.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Gel-Primer används som grundfärg för att med intensiva färgtoner eller svåra ljusförhållanden (ströljus) på gipsskivor och fläckspackel få ytor med optimal homogenitet vid målning med KEIM Inomhusfärger. KEIM Gel-Primer har gelartad konsistens som gör den lätt att använda på innertak.

Lämpar sig inte för:

lackerade ytor; träunderlag; underlag med saltutslag

3. PRODUKTEGENSKAPER

- utjämnande
- vidhäftningsfrämjande
- Pro-GEL-teknik
- fri från lösningsmedel

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,0 - 1,2 g/cm³

KULÖRER:

mjölkaktig

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

FÖRBRUKNING:

ca. 0,1 L/m²

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Rör om KEIM Gel-Primer noga före applicering.

KEIM Gel-Primer appliceras oförtunnad som grundfärg. KEIM Gel-Primer kan strykas, rullas eller sprutas (munstycke: ≥ 510), för mer information se tekniska datablad för högtryckssprutor. Målning med KEIM Inomhusfärg sker oförtunnad.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM GEL-PRIMER

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 6 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
12,5	L	32	hink
5	L	70	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad. svalt skyddad mot värme och direkt solljus.

Öppnade behållare kan bara lagras under begränsad tid.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.