



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# POLYCHRO-FOND

## 1. PRODUCTBESCHRIJVING

---

polyChro-fond is een diffusie-open, minerale primer voor binnen.

## 2. TOEPASSINGSGEBIED

---

polyChro-fond wordt gebruikt als voorbehandeling van interieuroppervlakken die vervolgens worden geverfd met de echte Le Corbusier binnenmuurverf "polyChro-intérieur". polyChro-fond wordt gebruikt

- om eventuele verschillen in het absorptievermogen van minerale en/of organische ondergronden of stabiele oude lagen te egaliseren.

- voor het verstevigen van sterk absorberende, krijtende of verzandende ondergronden.

Door voor te behandelen met polyChro-fond kan de oppervlaktehomogeniteit van coatings worden geoptimaliseerd. Dit geldt met name voor moeilijke lichtomstandigheden zoals strijklicht.

## 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

---

- absorptievermogen regulerend
- egaliserend
- verstevigend
- hechting verbeterend
- dampopen
- microporeus
- zonder toevoeging van oplosmiddelen
- geurarm

### TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Organisch aandeel: < 5 %

## 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

---

### VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

#### VERBRUIK:

ca. 0,1 - 0,2 L/m<sup>2</sup> gebruiken als primer.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

#### VERWERKING:

#### DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 6 uur (bij 23°C en 50% r.v.).

#### SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

**5. VERPAKKING**

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
5	L	96	jerrycan

**6. OPSLAG**

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	vorstvrij koel beschermd tegen warmte en direct zonlicht

**7. VERWIJDERING**

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

**8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

**9. ALGEMENE INFORMATIE**

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

**10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS**

De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.