



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ISO-BLOCO 600

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollimprägnierte und vorkomprimierte Fugendichtbänder mit temporärer Montagehilfe (Klebefläche) aus Polyurethan-Weichschaumstoff.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Iso-Bloco 600 kann zur Abdichtung von Gebäudebewegungsfugen sowie für breitere bzw. bewitterte Fugen eingesetzt werden.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- schlagregendicht bis 600 Pa
- Vorkomprimiert, expandiert langsam
- einfache und schnelle Verarbeitung
- Hohe Klebekraft bei der Montage
- reversibel
- jede Rolle zusätzlich einzeln foliengeschrumpft
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- Abdichtung gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG 1 / BG R
- alterungsbeständig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.

VERARBEITUNG:

Die Banddimension ist entsprechend der Fugenbreite auswählen.

Die Banddimension wird produktabhängig angegeben:

Typ (Bandbreite) [mm] / Fugenbreite [mm].

Dichtband mit der Klebeseite auf das Bauteil/Dämmplatte kleben. Das Dichtband darf aufgehen, da es durch den Anpressdruck wieder komprimiert wird. Beim Ablängen des Bandes mind. 1 cm pro Meter gemessener Länge hinzugeben. Das Verarbeiten von gekühlt gelagerten Fugendichtbändern verzögert das Aufgehverhalten. Das Anfeuchten erleichtert ein nachträgliches Einbringen.

5. LIEFERFORM

Produktname	Inhalt je VE	m pro Rolle	Gebindetyp	Länge
Iso Bloco 600 Typ 30/11-25	26,00 m = 10 Rollen (jede Rolle einzeln foliengeschrumpft)	2,60	Karton	

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ISO-BLOCO 600

Produktname	Inhalt je VE	m pro Rolle	Gebindetyp	Länge
Iso Bloco 600 Typ 40/18-34	23,10 m = 7 Rollen (jede Rolle einzeln foliengeschumpft)	3,30	Karton	
Iso-Bloco 600 Typ 20/1-4*	195,00 m = 15 Rollen (jede Rolle einzeln foliengeschumpft)	13,00	Karton	

* für Fugen zwischen Fensterbankanschraubsteg und Blendrahmen geeignet

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt frostfrei flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de