

TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM STOSSVERBINDER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

H-Verbinder aus Aluminium ohne Dichtschuh.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Abdeckung/Verbindung von zwei Fensterbanklängen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- Brandverhalten: nicht brennbar (A1)
- alterungsbeständig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

In dem Bereich, in dem das Zubehör auf die Fensterbank aufgesteckt wird, ist die Schutzfolie zu entfernen.

je Fensterbank

VERARBEITUNG:

Stoßverbinder wird bei hellen Oberflächen ab 3,0 m Länge, bei dunklen Oberflächen bereits ab 2,0 m Länge empfohlen. Zur Gewährleistung der Schlagregendichtigkeit der Fensterbank wird eine zweite Dichtebene empfohlen. Verbinder für Außen- und Innennecken 90° oder 135° auf Anfrage.

5. LIEFERFORM

Produktname	Ausladung	Stück je VE	Gebindetyp	Länge
Stoßverbinder	50 - 500 mm	1	Stück	

Weitere Ausladungen, Formteile, Oberflächen, Eloxale und Sonderfarbtöne auf Anfrage.

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen	
keine maximale Lagerzeit	trocken	

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 04 02

TECHNISCHES MERKBLATT - KEIM STOSSVERBINDER

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.