



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM GEWEBE-ECKWINKEL-PLUS 6X6

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Eckwinkel mit Glasfaser-Gewebe, breiten Kunststoffschenkeln und stabiler Abzugskante.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Speziell für die Verwendung an Gebäudekanten im AquaROYAL- und Klassik-Plus-System.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache und schnelle Verarbeitung
- für Innen und Außen
- universell anzuwenden
- schiebefest
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, sauber, staubfrei und eben sein.

VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

VERARBEITUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Gewebe-Eckwinkel-Plus 6x6 mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dick-schichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

5. LIEFERFORM

Produktname	Maschenweite	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp	Länge
Gewebe-Eckwinkel-Plus 6x6	6 x 6 mm	2,50	25	62,5	Karton	

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen
flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden trocken frostfrei

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de