



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM GEWEBE-ROLLENECKWINKEL

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Gewebeeckwinkel, Rollenware, nicht vorgeknickt, im Winkel variabel, mit vordefinierten Schenkellängen.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zur Ausbildung von Innenecken, die keine Bauteilfuge aufweisen.

Für Innenecken in EPS-Systemen zur Erlangung der Schwerenflammpbarkeit bis mindestens OK der 3. Geschosdecke vorgeschrieben.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- einfache und schnelle Verarbeitung
- für Innen und Außen
- universell anzuwenden
- schiebefest
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

### MATERIALKENNDATEN:

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| - Maschenweite:   | 4 x 4 mm                 |
| - Flächengewicht: | ca. 160 g/m <sup>2</sup> |
| - Breite:         | 10/15 cm                 |
| - Länge:          | 2,50 m                   |
| - Farbton:        | weiß                     |

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, sauber, staubfrei und eben sein.

### VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

### VERARBEITUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Gewebe-Rolleneckwinkel mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dick-schichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

# TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM GEWEBE-ROLLENECKWINKEL

## 5. LIEFERFORM

Produktname	Maschenweite	m pro Rolle	Stück je VE	Gebindetyp
Gewebe-Rolleneckwinkel	4 x 4 mm	50	1	Rolle

Lieferung kartonweise.

## 6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen
aufrecht stehend vor Feuchtigkeit schützen

## 7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

keine besonderen Hinweise

## 9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

