



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ANPUTZLEISTE MINI

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Anschlussprofil als Anputzleiste, abknickbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für Anschlussfugen im Innenbereich zwischen Blendrahmen bzw. Tüstock und Raumklimasystemen.
Geeignet für Fenster- und Türleibungen innen.
Weitere Hinweise zur Anwendung in den KEIM Detailplanungen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- diffusionsoffen
- alterungsbeständig

MATERIALKENNDATEN:

- nachgewiesene Schlagregendichtheit, max. Winddruck: keine Angabe (Anwendung nur Innen)
- Klassifizierung nach Richtlinie: Klasse C
- Breite: 6 mm
- Farbton: weiß

LEISTUNG UND AUSWAHLKRITERIEN:

- Funktion: Bewegungsaufnahme 2-Dimensional
- Eignung: für helle Rahmen und hellen Putz für helle Rahmen und dunklen Putz oder umgekehrt
- sichtbare Fugenausbildung: Schaumband weiß
- Montageart: Verklebung neben dem Dämmstoff.

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Blendrahmen reinigen. Der Blendrahmen muss trocken, sauber, eben und frei von haftmindernden Schichten sein. Vor dem Einsatz von Klebprofilen ist eine Klebprobe durchzuführen. Hierzu an einer verdeckten Stelle mit einem trockenen und sauberen Tuch (ohne Reinigungsmittel) reinigen. Leistenabschnitt (ca. 10 cm) aufkleben und fest andrücken. Nach ca. 10 minütiger Wartezeit das Profil langsam vom Untergrund abziehen. Für eine Klebeeignung muss das Schaumband an beiden Flächen (Profil und Untergrund) haften bleiben = kompletter Schaumbruch. Auf kritischen Untergründen wie z. B.: Kunststofffenstern foliert, Holzfenstern geölt oder lackiert, Metallfenstern pulver- oder teflonbeschichtet kann der Austritt von Wachsen, Ölen und Weichmachern nie ganz ausgeschlossen werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von mind. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ANPUTZLEISTE MINI

VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

VERARBEITUNG:

KEIM Anputzleiste Mini ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen.

NACHBEHANDLUNG:

Nach dem Schlussanstrich wird bei der KEIM Anputzleiste Mini die Schutzlasche abgeknickt und entfernt.

5. LIEFERFORM

Produktname	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
Anputzleiste Mini 6 mm	2,40	25	60	Karton

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen
flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden trocken frostfrei

Beipackzettel in der Verpackung beachten!

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

KLASSIFIZIERUNG DER ANPUTZLEISTEN NACH DEREN BEWEGUNGS-AUFNAHME

Klassifizierung nach Richtlinie	Dehnung	Stauchung	Scherung
Klasse A (Ö-Norm Klasse III)	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Klasse B (Ö-Norm Klasse II)	≥ 3,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
Klasse C	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,0 mm

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ANPUTZLEISTE MINI

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesgasse 1 / 9444 Diepoldsau / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch