



SCHEDA TECNICA

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rotolo di rete in fibra di vetro per rasature armate.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Utilizzato per il rinforzo superficiale nei sistemi compositi di isolamento termico esterno KEIM, nei sistemi di climatizzazione interni e per la riparazione di crepe nell'intonaco. Soddisfa le proprietà richieste per l'uso in sistemi compositi di isolamento termico esterno.

Sistema Klassik

Sistemi di climatizzazione interni

Isolamento termico per interni iPor

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- per interni ed esterni
- per applicazione universale
- lavorazione facile e veloce
- resistente allo slittamento
- resistente agli alcali
- resistente all'invecchiamento
- resistente allo slittamento

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Dopo almeno 3 giorni verificare l'adesione dei pannelli isolanti sostituendo quelli non incollati o danneggiati. I pannelli isolanti incollati e tassellati devono essere asciutti, puliti, privi di polvere e livellati.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

Da ≥ 5 °C a ≤ 30 °C di temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta o su supporti surriscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

CONSUMO:

circa 1,1 kg/m²

LAVORAZIONE:

RAFFORZAMENTO:

Adottare misure idonee per proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal vento e dalla pioggia. Le incisioni nella KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4, ad esempio in corrispondenza degli ancoraggi dell'impalcatura, devono essere coperte con una striscia di tessuto aggiuntiva. Lo spessore dello strato di armatura deve essere al massimo 3 - 6 mm.

SCHEDA TECNICA – KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

5. CONFEZIONI

Nome del prodotto [mm]	Länge [m]	m ² per pacchetto	m ² per pallet	Unità di imballaggio per pallet	Confezione	Lunghezza
Glasfaser-Gittermatte 4x4	50	55	1.815	33	rotolo	

6. STOCCAGGIO

Condizioni di stoccaggio
all'asciutto in posizione verticale

7. SMALTIMENTO

Codice rifiuti: 10 11 03

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nessuna nota particolare.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it