



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SPECIAAL-VERDUNNING

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Speciaal-Verdunning is een verdunning en voorbehandeling op basis van een waterige acrylaatharsdispersie.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Op betonnen en/of zeer glad geschuurde en geëtste ondergronden, KEIM Speciaal-Verdunning, 1:1 met water verdund, gebruikt als primer.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- waterig
- alkali bestendig
- oplosmiddelvrij
- geurarm

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 0,9 - 1,1 g/cm³

KLEUREN:

melkachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

Omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur ≥ 5 °C tijdens applicatie en droging. Niet gebruiken in direct zonlicht of op oppervlakken die zijn opgewarmd door de zon. Oppervlakken tijdens en na verwerking beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,1 L/m² als grondlaag.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

Als grondering: KEIM Speciaal-Verdunning met water, verdund in een verhouding van 1:1, in uitzonderlijke gevallen onverdund aanbrengen met een kwast.

KEIM Speciaal-Verdunning kan in speciale gevallen worden gebruikt, b.v. ter compensatie van optische gebreken veroorzaakt door onjuiste uitvoering van schilderwerk kan ook als additief in ééncomponent silicaatverven worden gebruikt. Maximale toevoeging 10%.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM SPECIAAL-VERDUNNING

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
5	L	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
6 maanden	vorstvrij koel beschermd tegen warmte en direct zonlicht houd de verpakking goed gesloten

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/L VOC.

GIS-CODE:

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.