



SCHEDA TECNICA

KEIM BLOCK-PRIMER

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura di fondo all'acqua pigmentata bianca con elevato potere isolante.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Block-Primer è usato come primer per supporti interni difficili che tendono a macchiarsi/scolorire. KEIM Block-Primer viene usata per isolare e per impedire la migrazione di alonature d'acqua, olio, catrame, fuliggine, macchie di fumo, macchie di colore.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- materiale a base acqua
- effetto isolante sicuro
- pigmentato, molto coprente
- quasi inodore

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- Densità: ca. 1,3 - 1,4 g/cm³
- Corpi solidi: circa 55 %

TONALITÀ DI COLORE:

bianco

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e privo di polvere o grasso.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere compresa tra ≥ 8 °C e ≤ 30 °C.

CONSUMO:

circa 0,15 L/m² per una mano.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:

KEIM Block-Primer viene utilizzato per trattare le superfici con macchie problematiche e aree sbavate all'interno. Idealmente, dovrebbe essere applicato su tutta la superficie delle sezioni visivamente contigue per garantire un risultato uniforme. Una sola mano di fondo potrebbe essere sufficiente. Nel caso invece di macchie molto evidenti, si consiglia un trattamento da due a tre mani. È necessario un tempo di asciugatura di almeno 12 ore tra una mano e l'altra. Infine prima di procedere alla tinteggiatura con un prodotto specifico per gli interni con KEIM è necessario attendere almeno 24 ore. L'applicazione va effettuata per sezioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

SCHEDA TECNICA – KEIM BLOCK-PRIMER

5. CONFEZIONI

| Contenuto | Unità di misura | Quantità sulla paletta | Confezione |
|-----------|-----------------|------------------------|------------|
| 12,5 | L | 24 | secchio |
| 2,5 | L | 90 | barattolo |

6. STOCCAGGIO

| Periodo massimo di stoccaggio | Condizioni di stoccaggio |
|-------------------------------|---|
| 12 mesi | Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al fresco all'asciutto al riparo dal gelo |

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 01 12

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 30 g/l.
Questo prodotto contiene: 0 - 4 g/l COV.

CODICE GIS:

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Non utilizzare su tempera. Non mescolare con altre pitture o paste coloranti. Qualsiasi diluizione con acqua deteriorerà le proprietà isolanti.

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Fôrche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it