



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# KEIM BLOCK-PRIMER

## 1. PRODUCTBESCHRIJVING

---

KEIM Block-Primer is een wit gepigmenteerde, waterige grondverf met zeer goede isolerende eigenschappen.

## 2. TOEPASSINGSGBIED

---

KEIM Block-Primer wordt gebruikt als primer voor moeilijke interieuroppervlakken die de neiging hebben om te vlekken of uit te bloeden. Bij voorkeur wordt KEIM Block-Primer gebruikt om bijvoorbeeld watervlekken, olie, teer, roetresten, rookvlekken, kleurpotloodvlekken enz. te isoleren en te voorkomen dat ze doorbloeden.

## 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

---

- waterig
- veilig isolerend effect
- gepigmenteerd, zeer goede dekking
- geurarm

### TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,3 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Vaste stof: ca. 55 %

### KLEUREN:

wit

## 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

---

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn.

### VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moeten tijdens het aanbrengen en drogen tussen  $\geq 8$  °C en  $\leq 30$  °C liggen.

### VERBRUIK:

ca. 0,15 L/m<sup>2</sup> voor een enkele verflaag.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

### VERWERKING:

Met KEIM Block-Primer worden oppervlakken met problematische vlekken en doorbloedingen in het interieur behandeld. De applicatie wordt idealiter uitgevoerd in één behandeling over het gehele oppervlak om een uniform resultaat te garanderen. Een enkele grondlaag kan voldoende zijn. Vooral bij zware vlekken wordt een behandeling met twee tot drie lagen aanbevolen. Tussen de lagen is een droogtijd van ten minste 12 uur nodig. Vóór een volgende laag KEIM binnenverven is een droogtijd van 24 uur noodzakelijk. De verf moet in gedeelten worden aangebracht.

### SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

**5. VERPAKKING**

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
12,5	L	24	emmer
2,5	L	90	potje

**6. OPSLAG**

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel droog vorstvrij

**7. VERWIJDERING**

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

**8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**


Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 4 g/l VOC.

**9. ALGEMENE INFORMATIE**

Niet gebruiken op verf op lijm-basis. Niet mengen met andere verven of kleuropasta's. Elke verdunning met water verslechtert de isolerende eigenschappen.

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

**10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS**

De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.