



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM IF-PRIMER

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM IF-Primer is een kleurloze primer op oplosmiddelbasis met een zeer goede waterdampdoorlaatbaarheid.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM IF-Primer wordt gebruikt om bijzonder moeilijke ondergronden te verstevigen. Typische toepassingsgebieden zijn licht krijtende krijtende ondergronden of ondergronden die gevoelig zijn voor vlekken.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- verstevigend
- niet vergelend
- goede hechting
- niet broos
- zeer waterdampdoorlatend

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 0,9 - 1,0 g/cm³

KLEUREN:

kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,2 L/m² voor twee verflagen.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

Met KEIM IF-Primer worden problematische ondergronden behandeld afhankelijk van de mate van beschadiging. Een enkele grondlaag kan voldoende zijn, maar over het algemeen wordt aanbevolen om twee lagen aan te brengen met een tussenpoze van ten minste vijf uur. KEIM IF-Primer wordt geleverd in een gebruiksklare consistentie en moet onverdund worden aangebracht.

OPNIEUW BEWERKEN:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 5 uur (bij 23 °C en 50% r.v.) met KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concreton, Soldalan of Granital systeem.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct reinigen met terpentine.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
5	L	100	blik

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 11 *

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 750 g/l. Dit product bevat: 700 - 740 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.

