



TECHNICKÝ LIST

KEIM ALGICID-PLUS

1. POPIS PRODUKTU

Dezinfekční a ochranný prostředek proti řasám a plísním. Připravený k použití.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Algicid-Plus lze použít k ošetření stavebních materiálů napadených řasami, plísněmi a lišejníky, zejména povrchů z přírodního kamene, které jsou citlivé na chemikálie.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- připravený k použití
- algicidní účinek
- fungicidní účinek
- bez chlóru

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Hodnota pH: 6

BAREVNÝ ODSTÍN:

transparentní

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 5 °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

SPOTŘEBA:

cca 0,25 L/m²

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

Příprava:

Řasy, plísně a lišejníky se odstraňují mokřým otryskáním podle platných předpisů. Pokud je to technicky možné, doporučuje se čištění tlakovou horkou vodou.

Aplikace:

Po oschnutí povrchu se takto připravené plochy pomocí štětky nebo zaplavením (nestříkat!) rovnoměrně pokryjí neředěným KEIM Algicid-Plus. Obvykle stačí jedno ošetření. Přemývání není nutné. Po minimálně 24 hodinách působení lze vyčištěný povrch přetřít nátěrovými systémy KEIM.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepřipravit lze nejdříve po 24 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

TECHNICKÝ LIST – KEIM ALGICID-PLUS

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

lhně očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
20	L	24	kanystr
5	L	96	kanystr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 16 10 01 *

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz