



KEIM Uniputz 0.6

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A teljesítménynyilatkozat száma és a terméktípus egyedi azonosító kódja
01 0001.2

Felhasználás célja
**Külső és belső vakolatként használható vakolóhabarcs
falakra, mennyezetekre, pillérekre és válaszfalakra**

Gyártó
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Az AVCP-rendszer
4. rendszer

Harmonizált szabvány
EN 998-1:2016

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény
Tűzzel szembeni viselkedés	A1
Vízfelvétel	W _c 2
Vízgőzáteresztő képesség	$\mu \leq 10$
Tapadó húzószilárdság	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (A, B vagy C töretkép esetében)
Hővezetőképesség (táblázati értékek)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ ahol P= 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ ahol P= 90 %
Tartósság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője:

Diedorf, 2023.01.27


h. Peter Jaser

Melléklet
Biztonsági adatlap

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert