**TECHNISCHES MERKBLATT**

# KEIM PVC-SOCKELEINSTECKPROFIL

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Sockeleinsteckprofil aus Hart-PVC mit fixierter Gewebefahne, einzeln oder in Verbindung mit PVC-Sockelgrundprofil einsetzbar.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Für die Erstellung eines wärmebrückenfreien, variablen, sowie ausreichend dichten und formstabilen Systemabschlusses im Sockelbereich,
– durch Montage am Untergrund in Kombination aus Sockelgrund- und Sockeleinsteckprofil, für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 240 mm oder
– durch nachträgliches Einstecken des Sockeleinsteckprofils zwischen die Lagen der Sockel- und Fassadendämmung, vor dem Armieren und ohne Beschränkung der Dämmstoffdicke (Sockeldämmung mit Rücksprung 20 - 40 mm).

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- besonders wirtschaftlich
- einfache und schnelle Verarbeitung
- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- mit fixierter Gewebefahne
- mit integrierter Tropfkante
- mit Langlöchern zur besseren Ausrichtung
- schiebefest
- wärmebrückenfrei
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

**MATERIALKENNDATEN:**

| | |
|---|---|
| – Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| – Länge: | 2,00 m |
| – Farbton: | weiß |

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG:**
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein. Es dürfen Unebenheiten bis 1 cm/m überbrückt werden. Größere Unebenheiten müssen mechanisch egalisiert, oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

**VERBRAUCH:**
ca. 1,0 m/m

**VERARBEITUNG:**

Nach dem Anbringen der Dämmplatten werden die Einsteckprofile fugenfrei, press gestoßen sowie fluchtgerecht und zu den Dämmplatten stoßversetzt (≥ 300 mm) in die Aufnahme des PVC-Sockelgrundprofils oder zwischen die Sockel- und Fassadendämmung eingeschoben.

Stand 02/2022

## 5. LIEFERFORM

| Produktname | Plattendicke [mm] | Länge [m] | Stück je VE | Inhalt je VE [m] | Gebindetyp |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC-Sockeleinsteckprofil 60 - 90 mm | 60 - 90 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| PVC-Sockeleinsteckprofil 100 - 240 mm | 100 - 240 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |

**ZUGEHÖRIGE PRODUKTE**

| Produktname | Plattendicke [mm] | Länge [m] | Stück je VE | Inhalt je VE [m] | Gebindetyp |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC-Sockelgrundprofil 60 - 90 mm | 60 - 90 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| PVC-Sockelgrundprofil 100 - 160 mm | 100 - 160 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| PVC-Sockelgrundprofil 180 - 240 mm | 180 - 240 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| Distanzstücke | 3, 5, 8, 10, 15 | | 100 | | Karton |

Lieferung kartonweise

## 6. LAGERUNG

| max. Lagerzeit | Lagerungsbedingungen |
|---|---|
| keine maximale Lagerzeit | eben<br>Durchbiegung vermeiden |

## 7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

## 9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

Stand 02/2022

KEIMFARBEN GES.M.B.H
Gewerbestrasse 7a / 5310 Mondsee / Tel. +43 6232 32 211
www.keim.com / office@keimfarben.at