TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM STR-STOPFEN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezieller Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS).

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Verwendung mit ejotherm STR U 2G und ejotherm STR U bei oberflächenbündigem Einbau.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- anwendungsfertig
- einfache und schnelle Verarbeitung

MATERIALKENNDATEN:

- Farbton: weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNG:

Nach dem korrekten Setzen des Dübels wird das Schraubloch mittels STR-Stopfen oberflächenbündig geschlossen.

5. LIEFERFORM

Produktname	Stück je VE	Gebindetyp
STR Stopfen	500	Packung

Hinweis: ejotherm STR H-Stopfen ist bei ejotherm STR H im Lieferumfang enthalten.

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken

7. ENTSORGUNG

8. SICHERHEITSHINWEISE

keine besonderen Hinweise

Stand 02/2022

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

Stand 02/2022

KEIMFARBEN GES.M.B.H
Gewerbestrasse 7a / 5310 Mondsee / Tel. +43 6232 32 211
www.keim.com / office@keimfarben.at