



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ATTIKAPROFIL AKP02

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Anschlussprofil aus Kunststoff mit integriertem Fugendichtband. Abreißbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zum Anschließen an Attika-Abdeckungen bei WDV-Systemen. Maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit wird durch das integrierte Fugendichtband erzielt.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- einfache und schnelle Verarbeitung
- einfache Handhabung
- schlagregensicher
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- Abdichtung gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- schiebefest
- hoch witterungsbeständig
- dauerhaft

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Gewebefahne Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| - Gewebefahne Breite: | 12,5 cm |
| - Länge: | 2,50 m |
| - Farbton: | weiß |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von max. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

VERARBEITUNG:

KEIM Attikaprofil AKP02 ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen.

ARMIERUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Attikaprofil AKP02 mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dick-schichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ATTIKAPROFIL AKP02

NACHBEHANDLUNG:

Nach vollständiger Trocknung des Unterputzes erfolgt die Armierung der Fläche.

5. LIEFERFORM

Produktname	Maschenweite	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]
Attikaprofil AKP	4 x 4 mm	2,50	10	25

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken vor Witterung schützen flachliegend im Überkarton

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch