



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM BLOCK-PRIMER

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

KEIM Block-Primer ist eine weißpigmentierte, wässrige Grundierfarbe mit sehr guter isolierender Wirkung.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

KEIM Block-Primer dient zur Grundierung für schwierige zur Fleckenbildung / Durchblutung neigende Untergründe im Innenbereich. Vorzugsweise wird KEIM Block-Primer eingesetzt um z.B. Wasserränder, Öl-, Teer-, Rußrückstände, Rauchflecken, Farbstoffflecken etc. zu isolieren und vor Durchschlagungen zu sperren.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- wässrig
- sichere Isolierwirkung
- pigmentiert, sehr gut deckend
- geruchsarm

### MATERIALKENNDATEN:

- Dichte: ca. 1,3 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Festkörper: ca. 55 %

### FARBTÖNE:

weiß

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von  $\geq 8$  °C bis  $\leq 30$  °C liegen.

### VERARBEITUNG:

Mit KEIM Block-Primer werden Flächen mit problematischen Flecken und Durchblutungsstellen im Innenbereich behandelt. Die Verarbeitung erfolgt idealerweise auf optisch zusammenhängenden Abschnitten vollflächig, um ein einheitliches Ergebnis sicherzustellen. Eine einmalige Grundierung kann ausreichend sein. Besonders bei starken Flecken empfiehlt sich eine zwei- bis dreifache Behandlung. Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden notwendig. Vor einem anschließenden Anstrich mit KEIM Innenfarben ist eine Durchtrocknung von 24 Stunden notwendig. Die Anwendung ist abschnittsweise durchzuführen.

### VERBRAUCH:

ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> für einen einmaligen Anstrich.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM BLOCK-PRIMER

---

### 5. LIEFERFORM

---

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
12,5	l	24	Eimer
2,5	l	90	Dose

### 6. LAGERUNG

---

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	Gebinde dicht verschlossen halten kühl trocken frostfrei

### 7. ENTSORGUNG

---

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 08 01 12

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

Sicherheitsdatenblatt beachten.

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

---

Nicht auf Leimfarben anwenden. Nicht mit anderen Farben oder Tönpasten vermischen. Jede Verdünnung mit Wasser verschlechtert die Isoliereigenschaften.

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.