



TECHNISCHES MERKBLATT

EJOT[®] DDT

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Kombiteller aus Metall nur in Kombination mit ejot DDS-z. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.8-1980

2. ANWENDUNGSBEREICH

In Verbindung mit Ejot DDS-z zur sicheren Befestigung von Decken- und Akustikdämmungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Empfohlener Verankerungsgrund: Beton

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache und schnelle Verarbeitung
- Brandverhalten: nicht brennbar

MATERIALKENNDATEN:

- Farbton: weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNG:

Die Hinweise zur Verarbeitung sind dem Technischen Merkblatt Ejot DDS-z zu entnehmen.

5. LIEFERFORM

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Produktname	Tellerdurchmesser	Stück je VE	Gebindetyp
Ejot DDT	mind. 70 mm	100	Karton
Ejot DDS-z		100	Karton

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken vor Witterung schützen

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

