



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM FENSTERBANKHALTER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Fensterbankhalter aus Aluminium, Größe 1 bis 8.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur unterseitigen Verankerung der Fensterbank am Mauerwerk bei der vorherigen Montage.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- einfache und schnelle Verarbeitung
- mit Langlöchern zur besseren Ausrichtung
- unbeschichtet
- Brandverhalten: nicht brennbar

MATERIALKENNDATEN:

- Ausladung: siehe Tabelle Lieferform
- Farbton: Natur-eloxiert

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNG:

Mit dem Fensterbankhalter wird die Fensterbank bei der vorherigen Montage an der Wand stabilisiert. Hierzu wird nach der Montage der Fensterbank der gekröpfte, vordere Teil des in der Größe passenden, zusammengesetzten Fensterbankhalters in die Tropfkantennut der Fensterbank eingehakt. Anschließend wird der ausziehbare und in der Ausladung variable Montageteil mit der Langlochung passgenau am Untergrund (mit je 2 Schrauben, z.B. Schlagdübel ND K) befestigt.

Ab einer Ausladung von 150 mm sind Fensterbankhalter mit einem Abstand von max. 60 cm einzubauen. Der seitliche Abstand zu den Endkappen darf rechts und links jeweils 40 cm nicht überschreiten.

Der Einbau von Fensterbankhaltern entfällt bei der nachträglichen Montage.

5. LIEFERFORM

Produktname	Ausladung	Inhalt je VE	Gebindetyp
Fensterbankhalter Größe 1	90 - 110 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 2	110 - 140 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 3	140 - 180 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 4	180 - 240 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 5	200 - 260 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 6	240 - 300 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 7	280 - 340 mm	1	Set
Fensterbankhalter Größe 8	340 - 400 mm	1	Set

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Produktname	Dübeldurchmesser	Länge [m]	Stück je VE	Gebindetyp
Schlagdübel ND K 6 x 60	6 mm	0,06	100	Karton
Schlagdübel ND K 8 x 80	8 mm	0,08	100	Karton

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 04 02

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.