



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM GEWEBE-ECKWINKEL SPEZIAL 6X6

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Eckwinkel aus Glasfasergewebe mit Kunststoff verstärkt.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Speziell für die Verwendung an Gebäudekanten im AquaROYAL-, Klassik-Plus- oder Keramik-System.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- einfache und schnelle Verarbeitung
- für Innen und Außen
- universell anzuwenden
- schiebefest
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

### MATERIALKENNDATEN:

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| - Maschenweite:   | 6 x 6 mm                 |
| - Flächengewicht: | ca. 160 g/m <sup>2</sup> |
| - Länge:          | 2,50 m                   |
| - Farbton:        | grau                     |

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, sauber, staubfrei und eben sein.

### VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

### VERARBEITUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Gewebe-Eckwinkel Spezial 6x6 mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünnschichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dickschichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

**5. LIEFERFORM**

Produktname	Maschenweite	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
Gewebe-Eckwinkel Spezial 6 x 6	6 x 6 mm	2,50	50	125	Karton
Gewebe-Eckwinkel Spezial 4 x 4	4 x 4 mm	2,50	50	125	Karton

Lieferung kartonweise.

**6. LAGERUNG**

Lagerungsbedingungen
flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden trocken frosthfrei

**7. ENTSORGUNG**

Abfallschlüssel: 17 09 04

**8. SICHERHEITSHINWEISE**

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.