



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM GLEITLAGERPROFIL W58

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Zweiteiliges Kunststoffprofil mit integriertem Fugendichtband und roter Ausziehasche zur Aktivierung des Dichtmechanismus.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zur Ausbildung horizontaler Gleitlager.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- einfache und schnelle Verarbeitung
- einfache Handhabung
- schlagregensicher
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- schiebefest
- dauerhaft

### MATERIALKENNDATEN:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - Schlagregendichtheit:     | mind. 600 Pa     |
| - Gewebefahne Maschenweite: | 4 x 4 mm         |
| - Gewebefahne Breite:       | 12,5 cm/ 12,5 cm |
| - Farbton:                  | weiß             |

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von max. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

### VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

### VERARBEITUNG:

KEIM Gleitlagerprofil W58 ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen.

### ARMIERUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Gleitlagerprofil W58 mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dickschichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM GLEITLAGERPROFIL W58

### NACHBEHANDLUNG:

Nach vollständiger Trocknung des Unterputzes erfolgt die Armierung der Fläche. Die rote Auszieflasche ist schlussendlich lotrecht zur Putzoberfläche herauszuziehen, um das Fugendichtband zu aktivieren.

### 5. LIEFERFORM

| Produktname          | Länge [m] | Stück je VE | Inhalt je VE [m] | Gebindetyp |
|----------------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| Gleitlagerprofil W58 | 2,00      | 5           | 10,00            | Karton     |

Lieferung kartonweise

### 6. LAGERUNG

| max. Lagerzeit           | Lagerungsbedingungen  |
|--------------------------|---|
| keine maximale Lagerzeit | trocken<br>vor Witterung schützen<br>flachliegend im Überkarton |

### 7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN AG**

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19  
www.keim.com / info@keim.ch