



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM PVC-SOCKELEINSTECKPROFIL

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Sockeleinsteckprofil aus Hart-PVC mit fixierter Gewebefahne, einzeln oder in Verbindung mit PVC-Sockelgrundprofil einsetzbar.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für die Erstellung eines wärmebrückenfreien, variablen, sowie ausreichend dichten und formstabilen Systemabschlusses im Sockelbereich,

- durch Montage am Untergrund in Kombination aus Sockelgrund- und Sockeleinsteckprofil, für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 240 mm oder
- durch nachträgliches Einstecken des Sockeleinsteckprofils zwischen die Lagen der Sockel- und Fassadendämmung, vor dem Armieren und ohne Beschränkung der Dämmstoffdicke (Sockeldämmung mit Rücksprung 20 - 40 mm).

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- besonders wirtschaftlich
- einfache und schnelle Verarbeitung
- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- mit fixierter Gewebefahne
- mit integrierter Tropfkante
- mit Langlöchern zur besseren Ausrichtung
- schiebefest
- wärmebrückenfrei
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-----------------|----------|
| - Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| - Länge: | 2,00 m |
| - Farbton: | weiß |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein. Es dürfen Unebenheiten bis 1 cm/m überbrückt werden. Größere Unebenheiten müssen mechanisch egalisiert, oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM PVC-SOCKELEINSTECKPROFIL

VERARBEITUNG:

Nach dem Anbringen der Dämmplatten werden die Einsteckprofile fugenfrei, press gestoßen sowie fluchtgerecht und zu den Dämmplatten stoßversetzt (≥ 300 mm) in die Aufnahme des PVC-Sockelgrundprofils oder zwischen die Sockel- und Fassadendämmung eingeschoben.

5. LIEFERFORM

Produktname	Plattendicke [mm]	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
PVC-Sockeleinsteckprofil 60 - 90 mm	60 - 90	2,00	10	20,00	Karton
PVC-Sockeleinsteckprofil 100 - 240 mm	100 - 240	2,00	10	20,00	Karton

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Produktname	Plattendicke	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
PVC-Sockelgrundprofil 60 - 90 mm	60 - 90	2,00	10	20,00	Karton
PVC-Sockelgrundprofil 100 - 160 mm	100 - 160	2,00	10	20,00	Karton
PVC-Sockelgrundprofil 180 - 240 mm	180 - 240	2,00	10	20,00	Karton
Distanzstücke	3, 5, 8, 10, 15		100		Karton

Lieferung kartonweise

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	eben Durchbiegung vermeiden

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch