



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM PVC-SOCKELGRUNDPROFIL

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Sockelgrundprofil aus Hart-PVC in Verbindung mit PVC-Sockeleinsteckprofil einsetzbar.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für die Erstellung eines wärmebrückenfreien, variablen, sowie ausreichend dichten und formstabilen Systemabschlusses im Sockelbereich durch Montage am Untergrund in Kombination aus Sockelgrund- und Sockeleinsteckprofil, für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 240 mm

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- besonders wirtschaftlich
- einfache und schnelle Verarbeitung
- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- wärmebrückenfrei
- alterungsbeständig

MATERIALKENNDATEN:

- Länge: 2,00 m
- Farbton: weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein. Es dürfen Unebenheiten bis 1 cm/m überbrückt werden. Größere Unebenheiten müssen mechanisch egalisiert, oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

VERARBEITUNG:

Die Ausladung der Profile ist entsprechend der Dämmstoffdicke zu wählen. Die Profile sind in der zuvor festgelegten Höhe waagrecht und fluchtrecht auszurichten und mit Schlagdübeln ejot ND-K (3 Stück/m) zu befestigen. Die beiden äußeren Bohrungen sind zur Fixierung zu verwenden. Zum Ausgleichen von Untergrundunebenheiten KEIM Distanzstücke verwenden. Auf der unteren Kante der Rückseite des Profils ist zum Untergrund hin ein geeignetes Fugendichtband einzubringen.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM PVC-SOCKELGRUNDPROFIL

5. LIEFERFORM

| Produktname | Plattendicke [mm] | Länge [m] | Stück je VE | Inhalt je VE [m] | Gebindetyp |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| PVC-Sockelgrundprofil 60 - 90 mm | 60 - 90 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| PVC-Sockelgrundprofil 100 - 160 mm | 100 - 160 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| PVC-Sockelgrundprofil 180 - 240 mm | 180 - 240 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

| Produktname | Plattendicke | Länge [m] | Stück je VE | Inhalt je VE [m] | Gebindetyp |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| PVC-Sockeleinsteckprofil 60 - 90 mm | 60 - 90 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| PVC-Sockeleinsteckprofil 100 - 240 mm | 100 - 240 | 2,00 | 10 | 20,00 | Karton |
| Distanzstücke | 3, 5, 8, 10, 15 | | 100 | | Karton |

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

| max. Lagerzeit | Lagerungsbedingungen |
|--------------------------|--------------------------------|
| keine maximale Lagerzeit | eben Durchbiegung vermeiden |

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM PVC-SOCKELGRUNDPROFIL

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch