



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM PUTZABSCHLUSSPROFIL

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Putztrennprofile aus hochwertigem Kunststoff mit fixierter Gewebefahne und Putzabzugskante in verschiedenen Ausladungen.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zur exakten Trennung verschiedener Putzbeschichtungen.

- Putzabschlussprofil 3 mm für 3 mm Putzauftrag
- Putzabschlussprofil 6 mm für 6 mm Putzauftrag
- Putzabschlussprofil 8 mm für 8 mm Putzauftrag
- Putzabschlussprofil 10 mm für 10 mm Putzauftrag
- Putzabschlussprofil 20 mm für 20 mm Putzauftrag

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- einfache Handhabung
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- schiebefest
- dauerhaft
- hoch witterungsbeständig

### MATERIALKENNDATEN:

- Farbton: weiß

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von max. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

### VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

### VERARBEITUNG:

KEIM Putzabschlussprofil ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen.  
Das Putzabschlussprofil 20 mm darf auch zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen verwendet werden. Die Anordnung von Feldbegrenzungsfugen ist durch einen Fachplaner festzulegen.

### ARMIERUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Putzabschlussprofil mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dick-schichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM PUTZABSCHLUSSPROFIL

### NACHBEHANDLUNG:

Nach vollständiger Trocknung des Unterputzes erfolgt die Armierung der Fläche.

### 5. LIEFERFORM

| Produktname                  | Ausladung | Länge [m] | Stück je VE | Inhalt je VE [m] | Gebindetyp |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------|
| Putzabschlussprofil<br>3 mm  | 3 mm      | 2,50      | 25          | 62,50            | Karton     |
| Putzabschlussprofil<br>6 mm  | 6 mm      | 2,50      | 25          | 62,50            | Karton     |
| Putzabschlussprofil<br>8 mm  | 8 mm      | 2,50      | 25          | 62,50            | Karton     |
| Putzabschlussprofil<br>10 mm | 10 mm     | 2,50      | 25          | 62,50            | Karton     |
| Putzabschlussprofil<br>20 mm | 20 mm     | 2,50      | 25          | 62,50            | Karton     |

Lieferung kartonweise

### 6. LAGERUNG

| max. Lagerzeit           | Lagerungsbedingungen  |
|--------------------------|---|
| keine maximale Lagerzeit | trocken<br>vor Witterung schützen<br>flachliegend im Überkarton |

### 7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.