



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM REVEAL-TOP-HFD

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Oberflächenfertige Laibungsdämmplatte mit zementfreier Fertigputzbeschichtung und Gewebefahne für die Fassadenfläche.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur rationellen Dämmung von Laibungen.

Für die rationelle Dämmung im Sturzbereich steht KEIM Reveal-Linto-Top mit einer integrierten Tropfkante zur Verfügung.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- anwendungsfertig
- besonders wirtschaftlich
- Brandverhalten: E nach EN 13501
- Abdichtung gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- Oberflächenfertige Laibung - zweimaliger Anstrich genügt
- alterungsbeständig
- hohe Frostbeständigkeit

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Kantenausbildung: | stumpf |
| - Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| - Gewebefahne Breite: | ca. 120 mm |
| - Länge: | max. 3,00 m |
| - Farbton: | weiß |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal ist fachgerecht am Blendrahmen auszurichten und zu fixieren. Technisches Merkblatt beachten!

VERBRAUCH:

1,0 m/m

VERARBEITUNG:

Die vorbeschichteten Laibungsdämmelemente sind oberflächenfertig. Der Anstrich erfolgt mit dem systemzugehörigen Anstrich. Eine Gestaltung mit dem systemzugehörigen Oberputz ist möglich.

DÜBELN:

NACHBEHANDLUNG:

Zeitnah nach der Verklebung/Fixierung ist die erste Schutzlasche aus Kunststoff (Laibungsfläche) zu entfernen. Eventuell überschüssiges Material (Iso-Top Flexkleber HP) ist unverzüglich zu entfernen.

Anstrich:

Die fertigen Oberflächen sind im System in der Regel mit einem Grund- und einem Schlussanstrich zu beschichten.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM REVEAL-TOP-HFD

Oberputz (optionale Anwendung):

Die fertige Oberfläche des Produkts Reveal-Top-HFD darf mit systemzugehörigen Oberputz beschichtet werden. Im AquaROYAL-System ist die Beschichtung mittels systemzugehörigem Oberputz obligatorisch auszuführen. Nach Trocknung der Oberputzes erfolgt die Beschichtung gemäß der Vorgaben der jeweiligen Technischen Merkblätter der systemzugehörigen Produkte.

Zweite Dichtebene:

Die Kombination mit KEIM Parawet-HFD im Rahmen der Erstellung einer zweiten Dichtebene ist sehr empfehlenswert. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Verarbeitung im Technischen Merkblatt der KEIM Parawet-HFD.

5. LIEFERFORM

Produktname	Plattendicke [mm]	Ausladung	Gebindetyp	Länge
KEIM Reveal-Top-HFD	20	100 mm	Meterware	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Top-HFD	20	200 mm	Meterware	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Top-HFD	20	300 mm	Meterware	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Linto-Top-HFD	20	100 mm	Meterware	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Linto-Top-HFD	20	200 mm	Meterware	max. 3,00 m
KEIM Reveal-Linto-Top-HFD	20	300 mm	Meterware	max. 3,00 m

Objektbezogene Längen bestellbar. Andere Dicken und Ausladungen auf Anfrage.

6. ENTSORGUNG

Keine besonderen Hinweise.

Abfallschlüssel:

7. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

8. ALLGEMEINE HINWEISE

Nur in Verbindung mit der Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal einzusetzen.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM REVEAL-TOP-HFD

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch