



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM REVEAL-TOP

## 1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

---

Oberflächenfertige Laibungsdämmplatte mit zementfreier Fertigputzbeschichtung und Gewebefahne für die Fassadenfläche.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zur rationellen Dämmung von Laibungen.

Für die rationelle Dämmung im Sturzbereich steht KEIM Reveal-Linto-Top mit einer integrierten Tropfkante zur Verfügung.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- anwendungsfertig
- besonders wirtschaftlich
- Brandverhalten: A2-s1,d0
- Abdichtung gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- Oberflächenfertige Laibung - zweimaliger Anstrich genügt
- alterungsbeständig
- hohe Frostbeständigkeit

### MATERIALKENN DATEN:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Kantenausbildung:   | stumpf      |
| - Maschenweite:       | 4 x 4 mm    |
| - Gewebefahne Breite: | ca. 120 mm  |
| - Breite:             | 300 mm      |
| - Länge:              | max. 3,00 m |

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal ist fachgerecht am Blendrahmen auszurichten und zu fixieren. Technisches Merkblatt beachten!

### VERARBEITUNG:

Die vorbeschichteten Laibungsdämmelemente sind oberflächenfertig. Der Anstrich erfolgt mit dem systemzugehörigen Anstrich. Eine Gestaltung mit dem systemzugehörigen Oberputz ist möglich.

### NACHBEHANDLUNG:

Zeitnah nach der Verklebung/Fixierung ist die erste Schutzlasche aus Kunststoff (Laibungsfläche) zu entfernen. Eventuell überschüssiges Material (Iso-Top Flexkleber HP) ist unverzüglich zu entfernen.

### Anstrich:

Die fertigen Oberflächen sind im System in der Regel mit einem Grund- und einem Schlussanstrich zu beschichten.

### Oberputz (optionale Anwendung):

Die fertige Oberfläche des Produkts Reveal-Top darf mit systemzugehörigen Oberputz beschichtet werden. Im AquaROYAL-System ist die Beschichtung mittels systemzugehörigem Oberputz obligatorisch auszuführen. Nach Trocknung der Oberputzes erfolgt die Beschichtung gemäß der Vorgaben der jeweiligen Technischen Merkblätter der systemzugehörigen Produkte.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM REVEAL-TOP

Zweite Dichtebene:

Die Kombination mit KEIM Parawet-MW im Rahmen der Erstellung einer zweiten Dichtebene ist sehr empfehlenswert. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Verarbeitung im Technischen Merkblatt der KEIM Parawet-MW.

### 5. LIEFERFORM

Produktname	Plattendicke [mm]	Länge	Ausladung	Inhalt je VE
KEIM Reveal-Top-MW	20 mm	max. 3000 mm	bis zu 300 mm	1 Stück
KEIM Reveal-Linto-Top-MW	20 mm	max. 3000 mm	bis zu 300 mm	1 Stück

Objektbezogene Längen bestellbar. Andere Dicken und Ausladungen auf Anfrage.

### 6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	flachliegend im Überkarton vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt vor Witterung schützen

### 7. ENTSORGUNG

Keine besonderen Hinweise.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nur in Verbindung mit der Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal einzusetzen.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.