



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM SOCKELPROFILVERBINDER

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

H-Verbinder aus Kunststoff.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zum Verbinden der waagrecht montierten Alu-Sockelprofilleisten.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- einfache Handhabung
- Brandverhalten: B1 nach DIN 4102
- dauerhaft

### MATERIALKENNDATEN:

- Farbton: hellgrau

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNG:

Ab 80 mm Ausladung der Alu-Sockelprofilleiste mindestens 2 Sockelprofilverbinder verwenden.

## 5. LIEFERFORM

---

Länge	Stück je VE	Gebindetyp
ca. 20 mm	100	Karton

## 6. LAGERUNG

---

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

## 7. ENTSORGUNG

---

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

Keine besonderen Hinweise.

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

---

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

