



## TECHNISCHES MERKBLATT

# POLYCHRO-FOND

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

polyChro-fond ist ein diffusionsoffenes, mineralisches Grundiermittel für innen.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

polyChro-fond dient zur Vorbehandlung von Innenflächen, die nachfolgend mit der echten Le Corbusier-Innenwandfarbe „polyChro-intérieur“ gestrichen werden. polyChro-fond wird angewendet

- zur Egalisierung von eventuellen Unterschieden in der Saugfähigkeit bei mineralischen und/oder organischen Untergründen bzw. tragfähigen Altbeschichtungen.
- zur Verfestigung von stark saugenden, kreidenden oder sandenden Untergründen.

Durch die Grundierung mit polyChro-fond lässt sich Oberflächenhomogenität von Anstrichen optimieren. Dies gilt insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Streiflicht.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- saugfähigkeitsregulierend
- egalisierend
- verfestigend
- haftvermittelnd
- diffusionsoffen
- mikroporös
- ohne Zusatz von Lösemitteln
- geruchsarm

### MATERIALKENNDATEN:

- Dichte: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Organischer Anteil: < 5 %

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNG:

polyChro-fond mit der Bürste unverdünnt aufbringen. Auch ein Sprühauftrag ist möglich. Grundsätzlich sollten Glanzstellen durch Materialüberschuss vermieden werden. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweimaliger Auftrag nass in nass erforderlich sein.

Hinweis:

polyChro-fond kann nicht als Verdünnung für polyChro-intérieur eingesetzt werden.

### VERBRAUCH:

ca. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

## 5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
5	l	96	Kanister

## 6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	frostfrei kühl vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

## 7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 08 01 12

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

## 9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

## 10. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL



Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.