



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ISO-MEMBRA SX

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollimprägnierte und vorkomprimierte Fugendichtbänder mit temporärer Montagehilfe (Klebefläche) aus Polyurethan-Weichschaumstoff.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Die vollimprägnierten Fugendichtbänder Iso-Membra SX eignen sich in WDV-Systemen für dauerhafte und schlagregendichte Anschlussfugen zwischen Bauteil und Dämmplatte, z. B. Fenster- und Türrahmen, Fensterbänke, Endkappen, Dachuntersichten, Durchdringungen usw.

Die Anwendung in Innenräumen (KEIM Raumklimasysteme) ist zulässig.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Vorkomprimiert, expandiert langsam
- einfache und schnelle Verarbeitung
- Hohe Klebekraft bei der Montage
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- Abdichtung gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG 1 / BG R
- alterungsbeständig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.

VERARBEITUNG:

Die Banddimension ist entsprechend der Fugenbreite auswählen.

Die Banddimension wird produktabhängig angegeben:

Typ (Bandbreite) [mm] / Fugenbreite [mm].

Dichtband mit der Klebeseite auf das Bauteil/Dämmplatte kleben. Das Dichtband darf aufgehen, da es durch den Anpressdruck wieder komprimiert wird. Beim Ablängen des Bandes mind. 1 cm pro Meter gemessener Länge hinzugeben. Das Verarbeiten von gekühlt gelagerten Fugendichtbändern verzögert das Aufgehenverhalten. Das Anfeuchten erleichtert ein nachträgliches Einbringen.

5. LIEFERFORM

Produktname	Stück je VE	Inhalt je VE	m pro Rolle	Gebindetyp	Länge
Iso-Membra SX Typ 13/2-6	6	108,00 m	18,00	Karton	
Iso-Membra SX Typ 13/3-9	6	72,00 m	12,00	Karton	

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ISO-MEMBRA SX

Produktname	Stück je VE	Inhalt je VE	m pro Rolle	Gebindetyp	Länge
Iso-Membra SX Typ 15/5-12	5	45,00 m	9,00	Karton	

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt frostfrei flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de