



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM STR-STOPFEN

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Spezieller Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS).

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zur Verwendung mit ejothem STR U 2G und ejothem STR U bei oberflächenbündigem Einbau.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- anwendungsfertig
- einfache und schnelle Verarbeitung

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNG:

Nach dem korrekten Setzen des Dübels wird das Schraubloch mittels STR-Stopfen oberflächenbündig geschlossen.

## 5. LIEFERFORM

---

Produktname	Stück je VE	Gebindetyt	Länge
STR Stopfen	500	Packung	

Hinweis: ejothem STR H-Stopfen ist bei ejothem STR H im Lieferumfang enthalten.

## 6. LAGERUNG

---

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken

## 7. ENTSORGUNG

---

Keine besonderen Hinweise.

Abfallschlüssel:

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38  
[www.keim.com](http://www.keim.com) / [info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)