



FICHA TÉCNICA

APP S

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APP S es un sistema de protección semipermanente y reversible contra grafitis y contaminantes presentes en el aire, especialmente diseñado para la protección de superficies verticales en la construcción. Puede emplearse en la mayoría de superficies mojables y porosas. En unos pocos casos necesita una imprimación previa. APP S es una mezcla de polisacáridos naturales y agua, con viscosidad elevada. APP S es BioBased y por lo tanto APP S no es perjudicial para humanos, animales ni para el medio ambiente. APP S se aplica en superficies verticales, a dos manos con brocha, rodillo o equipo airless. En superficies grandes, recomendamos exclusivamente la aplicación con air-less. Una vez seco, forma una capa protectora ultrafina, en la mayoría de los casos invisible para el ojo humano y totalmente permeable al vapor de agua. El sistema de protección APP S está patentado a nivel mundial.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

APP S es un sistema de protección semipermanente y reversible contra grafitis y contaminantes presentes en el aire, especialmente diseñado para la protección de superficies verticales en la construcción.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

La superficie a tratar debe estar libre de suciedad, de aceites y siliconas antes de aplicar. Los soportes absorbentes deben ser mojados completamente, para que APP S se mantenga en superficie y penetre lo menos posible al interior del soporte. Los soportes no absorbentes deben estar secos antes de la aplicación de APP S. En caso de aplicación sobre hormigón nuevo, la lechada de cemento superficial debe ser eliminada con agua a presión antes de la aplicación.

APLICACIÓN:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless (boquilla 321 ó 319, de Graco). En caso de aplicación con airless, proteger las superficies adyacentes. Aplicar cada capa en cruzado, primero en horizontal y después en vertical. La primera capa debe estar seca al tacto, antes de aplicar la segunda capa.

Eliminación de grafitis:

Los grafitis sobre superficies protegidas con APP S pueden ser eliminados con agua, sin usar ningún producto químico. Primero, humedecer el APP S con abundante agua caliente, sin presión, y dejar actuar durante unos 5 minutos para que el producto se hinche. Después, eliminar APP S conjuntamente con el grafiti aplicado, empleando hidrolimpiadora de agua caliente a presión de aprox. 50-70 bares, en un ángulo de 45 grados y con boquilla plana. En caso de grafitis persistentes, no insistir demasiado en un mismo punto para no dañar el paramento; es preferible eliminar estos puntos en varias fases sucesivas. Se eliminará el grafiti junto con la capa de APP S. Después de eliminar grafitis, las zonas limpiadas deben recibir una nueva protección completa de 2 manos de APP S. Las herramientas y máquinas deben limpiarse inmediatamente después del uso y antes de interrupciones del trabajo, con agua caliente. En caso de uso continuo, el equipo airless debe lavarse una vez por semana.

RETOQUE:

APP S es un sistema antigrafiti semipermanente y sacrificable. Para mantener su función protectora intacta, se recomienda en superficies expuestas a la intemperie, una limpieza del paramento con agua fría y nueva aplicación de 1-2 manos de APP S aprox. cada 3 años.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida
----------------------	------------------

6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo:

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

8. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

